



COLOR MAX

COLORMAX es un producto profesionalmente diseñado que da coloración al concreto o mortero en toda su masa. Contiene pigmentos que cumplen con los mayores estándares de calidad mundial y que son químicamente estables evitando con esto su decoloración por acción del medio ambiente.

USO BÁSICO:

- *En elementos prefabricados tales como: Adocretos, tabicones, tejas, macetas y macetones, estructuras prefabricadas, etc.
- *Concreto y todas sus aplicaciones.
- *Morteros especiales con bases cementicias.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- *Recubrimientos con acabados decorativos.
- *Se puede aplicar en interior y exterior.
- *Colores diversos.
- *Fácil de integrar en la masa del concreto o mortero.
- *Larga duración.
- *Cero desperdicio.
- *En las proporciones adecuadas no daña la consistencia del concreto.

RENDIMIENTO:

COLORMAX puede ser colocado en diferentes proporciones que van desde un 3% y no deben sobrepasar el 10% por peso de la cantidad contenida de Cemento en la mezcla a colorear.

APLICACIÓN:

Una vez que se ha calculado la cantidad exacta a aplicar (lo cual depende de la coloración requerida), la cantidad de cemento que interviene en la mezcla y una vez que el concreto ya ha sido elaborado vacíe directamente **COLORMAX** a la revolvedora. Mezcle **COLORMAX** por mínimo 5 minutos o hasta obtener una coloración uniforme.

Evite agregar más agua dentro de la revolvedora una vez que ya ha sido vaciado **COLORMAX**.

CURADO:

Use los métodos tradicionales para curado de concreto, estos pueden ser agua o curadores base agua, evite el uso de plásticos sobre la superficie para curarla.

PRECAUCIONES:

Evite lo más posible la inhalación de polvo. Use protección para la piel y los ojos. Se recomienda el uso de protección respiratoria y de ventilación como máscaras o caretas.



*Por favor refiérase a la hoja técnica sobre seguridad de los materiales del producto (MSDS) antes de usar.

ALMACENAMIENTO:

COLORMAX debe permanecer en un lugar seco para prevenir la contaminación por agua. Tiene una vida útil en almacenamiento de un año cuando se encuentra en la bolsa original de fábrica, herméticamente cerrada y en condiciones de almacenamiento adecuadas.

GARANTÍA LIMITADA:

Se garantiza que este producto, tanto los materiales como la fabricación están libres de defectos, conforme a los estándares del control de calidad de **BLENDER GROUP S.A. DE C.V.** Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no están garantizadas y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos. Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de **BLENDER**. El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto. **BLENDER** no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto. La única responsabilidad de **BLENDER** será sustituir esa porción del producto que se demuestre ser defectuoso ante las instancias técnicas y jurídicas pertinentes. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.



Fabricado por:
Blender Group S.A. de C.V.

Monjaráz #132 1-A
León, Gto. México
C.P. 37550

Teléfono/Fax: (477) 7710101
01800 7270323
www.blendergroup.com