

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

LIMPIEZA

La superficie de concreto debe estar limpia y libre de contaminantes tales como pintura, grasa y sales. La manera adecuada de limpiar la superficie a colorear es usando algún detergente o limpiador genérico neutro diluido en agua. **NO DEBE USAR CLORO NI ÁCIDO.**

Enjuague bien el jabón con agua limpia y deje secar completamente.

ENMASCARILLADO

Debe cubrir con papel todas las áreas que no pretende colorear, así como elementos de metal o madera pues el químico actuaría sobre ellos.

2. PREPARACIÓN DE NATURAL STAIN

Asegúrese de usar guantes, lentes y vestimenta de protección.

En un recipiente plástico con un tanto de Agua limpia vierta otro tanto de Natural Stain.

Es importante que vierta Natural Stain sobre el agua y nunca hacerlo de manera invertida.

3. APLICACIÓN DE NATURAL STAIN

Se recomienda hacer una prueba en alguna orilla oculta antes de la aplicación completa para verificar que existe reacción química (burbujeo) con el concreto.

Para la aplicación de Natural Stain es conveniente utilizar una bomba de aspersión sin elementos metálicos.

Rocíe Natural Stain sobre la superficie en movimientos aleatorios a una distancia de 25 cm de la superficie aproximadamente. Se deberá humedecer completamente sin dejar charcos.

Cuando Natural Stain hace contacto con la superficie notará la reacción con el concreto sin que haya coloración inmediata.

Deje que la superficie seque completamente sin caminar sobre ella y sin retirar residuos.

Es necesario aplicar dos manos de Natural Stain. La segunda deberá ser aplicada una vez que la primera se secó completamente.

La segunda mano puede ser con un color de Natural Stain diferente para dar contrastes o con el mismo color para provocar tonalidades más intensas en ciertas partes.

4. APLICACIÓN DE SELLADOR "SEAL ACRYL" BLENDER

Una vez que la superficie está completamente seca, limpie los residuos de la reacción química barriéndolos con agua limpia y deje secar nuevamente.

Aplique Seal Acryl de Blender con brocha o rodillo industrial aplicando dos manos dejando un tiempo mínimo de 4 hrs entre cada aplicación.

GARANTÍA LIMITADA: Se garantiza que este producto, tanto los materiales como la fabricación están libres de defectos, conforme a los estándares del control de calidad de BLENDER GROUP S.A. DE C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no están garantizadas y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos. Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de BLENDER. El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto. BLENDER no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto. La única responsabilidad de BLENDER será sustituir esa porción del producto que se demuestre ser defectuoso ante las instancias técnicas y jurídicas pertinentes. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso. **Para uso profesional únicamente. Fabricado por: Blender Group S.A. de C.V. 52 (477) 7710101. León, Gto. México. www.blendergroup.com**